

PRIMA

ASFALTOVÉ IZOLAČNÉ PÁSY



PRETTY Trading spol. s r.o.
Cesta mládeže 18, 901 01 MALACKY
Tel.: +421 34 7741268

WATERPROOFING

Asfaltový izolačný pás	Druh použitého asfaltu	Nosná vložka/gramáž [g/m ²]	Inform. hrúbka pásu [mm]	Odolnosť pri ohybe na tŕni 30 mm [°C]	Stálosť proti stekaniu za 2 h tepla [°C]	Odolnosť pri tržnom zaťažení [N/50 mm]	Prieťažnosť pozdĺžna/priečna [%]	Plošná hmotnosť pásu [kg/m ²]	Povrchová úprava spodná/vrchná strana	Plocha 1 kotúča [m ²]	Použitie
PRIMA A 330	oxidovaný	SHL	0,6	0	-	250/150	1/1	0,6	bez úpravy	20	Lepkový pás pre provízorne zakrytie a separáciu
PRIMA R 330	oxidovaný	SHL	1,2	0	80	250/150	1/1	1,5	JMP/JMP	20	Lepkový pieskovaný pás pre provízorne zakrytie
PRIMA V 13	oxidovaný	GV 65	2,0	0	80	400/400	4/4	2,2	JMP/JMP	10	Lahký pás pre provízorne zaistenie strechy alebo podkladný pás pod asfaltové šindle
PRIMA PER V 13	oxidovaný	PER GV 65	2,0	0	-	neudáva sa	-	1,8	JMP alebo SF/JMP	10	Mikroventilačný a dilatačný pás
PRIMA V 60 S35	oxidovaný	GV 65	3,5	0	80	400/400	4/4	3,6	SF/JMP	10	Podkladný pás spodnej stavby proti zemnej vlhkosti alebo spodná vrstva strešného plášt'a. Vyžaduje pevný, stabilný podklad. Vhodný pre menej náročné stavby
PRIMA G 200 S40	oxidovaný	G 200	4,0	0	80	1000/1000	4/4	4,5	SF/JMP	10	Podkladný pás vhodný pre izoláciu základov a spodnej stavby aj pri tlakovej vode alebo ako spodná vrstva strešného plášt'a. Dá sa použiť i pre detaily a opravy. Vyžaduje pevný a stabilný podklad
PRIMA AL S40	oxidovaný	GV ALF 65	4,0	0	80	200/200	4/4	4,8	SF/JMP	10	Pás určený k protiradónovej ochrane stavieb. Dá sa použiť na parotesnú zábranu a spodnú, poistnú vrstvu strešného plášt'a. Vyžaduje pevný a stabilný podklad
PRIMAPLAST DEKOR	modifikovaný APP	PV 160	3,8	-10	120	700/500	35/40	4,5	SF/BP	7,5	Vrchný pás určený pre nové aj rekonštruované strešné plášte i na menej stabilný podklad
PRIMAPLAST MINERAL	modifikovaný APP	PV 160	3,0	-5	120	700/500	35/40	4,0	SF/JMP	10	Podkladný pás vhodný na izoláciu základov a spodnej stavby aj proti tlakovej vode alebo ako spodná vrstva strešného plášt'a. Dá sa použiť aj pre detaily a opravy i na menej stabilný podklad

VYSVETLIVKY:

GV ALF - sklená rohož s AL fóliou
G - sklená tkanina

GV - sklená rohož
PER GV - perforovaná sklená rohož

PV - polyesterová rohož
AL - hliník. fólia
SF - spalná fólia

SHL - strojná textilná lepenka
BP - hydrofobizovaný bridličný posyp
JMP - jemnozrnný minerálny posyp

FARBY VRCHNÝCH POSYPOV:

- prírodná zelenošedá
- červená